

江苏气动接头哪个品牌好

发布日期：2025-09-24

NUMAX气动主要是做接头和气管的，那么它的接头主要涵盖哪些种类呢？上海强实公司作为NUMAX气动的代理商，目前接触的接头种类如下：直通接头[PITS] 直通接管[PUS] 弯头[PTL] 异径直通接管[PUSD] 双管T形接头[PTT] T形接管[PUT] 检测用T形接头[PTB] 异径T形接管[PUTD] Y形接头[PTY] Y形接管[PUY] 内六角直通接头[PTSH] 异径Y形接管[PUYD] 加长弯头[PTLL] 面板安装直通接管[PUK] 带内外螺纹的万向弯头[PSLM] 万向弯头[PSL] 弯管[PUL] 面板安装直通内螺纹接头[PUKM] 面板安装弯管[PUKL] 内螺纹弯头[PULF] 十字形接管[PUZ] 直通内螺纹接头[PTSM] 两个单管万向弯头[PSLD] 双管T形内螺纹接头[PTF] 五通形接管[PUE] 异径五通形接管[PUED] 异径五通形带螺纹接头[PTBE] 异径接管[PR] 堵头[PP]等。欢迎广大新老客户咨询订购。

不锈钢卡套接头在气动接头中属于哪一个类别？具体作用是什么？江苏气动接头哪个品牌好

气动技术与其他的传动和控制方式（如机械方式、电气方式、电子方式、液压方式）相比，优点很多，首先气动装置结构简单、轻便、安装维护简单。压力等级低、故使用安全。其次，工作介质是取之不尽的空气、空气本身不花钱，排气处理简单，不污染环境，成本低。输出力以及工作速度的调节非常容易。可靠性高，使用寿命长。利用空气的压缩性，可贮存能量，实现集中供气。全气动控制具有防火、防爆、防潮的能力。由于空气流动损失小，压缩空气可集中供应，远距离输送。但气动技术本身也有缺点，如由于空气有压缩性，工件的动作速度易受负载的变化而变化。气缸在低速运动时候，由于摩擦力占推力的比例较大，气缸的低速稳定性不如液压缸。虽然在许多应用场合，气缸的输出力能满足工作要求，但其输出力比液压缸小。当然噪声一直也是大家的诟病[NUMAX]提供全系列的消音器，材质从塑料到铜烧结，到不锈钢，到高分子耐污材料等，能将噪声控制在50分贝以内，欢迎大家登录官网查询。江苏气动接头哪个品牌好上海强实公司代理的NUMAX气动，有没有微型迷你3-M5的调速阀？

气动接头的种类是比较的，有些客户会习惯把液压，电缆之外的连接件，都统称为气动接头。上海强实公司代理的NUMAX气动接头，则主要分类如下：快换接头，微型迷你型接头，高速旋转接头，调速阀，单向阀，手动热塑球阀；铜快插接头，铜锁紧接头，铜卡套接头，不锈钢卡套接头等规格。区别主要是材质，功能，耐温以及耐腐蚀等不同环境。一般而言，常温常压，无腐蚀流体，则用普通的快换接头即可，也即塑料+金属部分为铜的接头。若客户现场环境较为复杂，则可联系我司的业务人员，帮助一起选型。

气动接头按结构可分为两端开放式

不链接——当母体的套圈被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。

链接——当子体插入母体时，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的O型圈以防止液漏[1]3、单路开闭式

不链接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。

链接时——当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

三通气动接头中的侧三通系列为什么也被称作测试接头？

气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，不需要工具就能实现管路连通或断开的接头
不链接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。

快速接头适用于气压管路，压缩空气、氮气的连接，管路可以经常装卸的工作位置上，如气动工具在流水线的操作。也可以用于油压机器、化学、船舶配管等。

适用范围主要有空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击扳手、气运螺丝刀等气动工具连接用快速接头。

气动接头具体有哪些分类呢？作用分别是怎样的？江苏气动接头哪个品牌好

穿板式气动接头有没有外螺纹连接的？江苏气动接头哪个品牌好

NUMAX品牌的聚醚酯软管，是气压传动中传送压缩空气常用的管路，其价格低，柔软，重量轻，配管方便，比传统的硬管有非常大的使用优势。其管径从Ø3到Ø16，弯曲半径小，配合快速接头使用，安装非常方便。其颜色多样，便于识别不同功能的管路。管子直径从3mm到16mm，特殊规格特殊颜色都可以订做。管子长度**长有500m的包装规格，可以满足客户的各种需求。

管子原则上只能通压缩空气，如果要通其他介质，一定要跟我们公司的技术确认。常温20°C时工作压力不超过10 kgf/cm²随着环境温度的升高逐渐降低，一般不能超过60°C。具体的要参考样本上标注的压力温度曲线图。另外管子的硬度有85度，95度，98度等区别。如果客户特殊指定，NUMAX一般在冬天供应95度软管，夏天供应98度软管，以达到软硬兼顾的一个试用舒适度。

江苏气动接头哪个品牌好

NUMAX是一家专业生产气动附件的日本厂家，有着多年的行业经验。在日本国内一直以生产气动快速接头著称，是多个日本气动品牌的OEM生产商。NUMAX产品型号齐全，规格完整，尤其是其精密尼龙管和聚氨酯软管，内外径精度非常高，能耐受较高的压力和温度，其产品质量稳定，性能优异，具有极高的性价比。多年来，公司的产品种类越来越多，目前所拥有的产品系列基本覆盖了工业自动化所需要的种类，从常用的塑料快速接头，到铜接头，不锈钢接头，特氟龙接头，PP接头，而且管子的种类从普通的聚氨酯管，尼龙管，高密度聚乙烯管，工业上常用的耐强酸强碱的PTFE管，到半导体行业所需要的高纯度PFA管。公司目前在上海备有大量的库存，同时在北京，大连和广州分别设置了服务中心，产品展示中心和库存中心。公司将以完美的服务，期待着与贵

司的真诚合作！近年来，公司不断加大研发力度，在直线运动单元，自动化控制方面都有新产品问世。公司目前研发生产的导轨气压钳制器，液压钳制器，油压阻尼器，内嵌式线性模组，直线运动单元等都在客户的使用中得到了好评。尤其是气压钳制器，对应不同品牌的导轨，不同形状的沟槽结构，都有对应的产品能实现完美的匹配。